

SUPER AFBIJTER

Eigenschappen

Voornaamste kenmerken

- Met water te verwijderen
- Bevat geen alkaliën, zuren of fenolen
- Zeer snelle werking
- Etst niet
- pH neutraal
- goed stand vermogen

Algemene Omschrijving

SUPER AFBIJTER is een zeer snel werkende biologisch afbreekbare afbijter methyleenchloride en NMP vrij. Verwijdert alle courante verven, lijmen en graffiti.

Gebruikersdomein

- Afbijtmiddel voor olie-, cellulose-, alkydhars-, chloorrubber- en meercomponentenlakken op hout, metaal, steenachtige ondergronden en latexen of acrylaten.

Beperkingen :

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is. Werking vermindert bij lagere temperatuur.
- Niet gebruiken wanneer regenval verwacht wordt
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
- Direct zonlicht vermijden.

Product informatie

Technische bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be .

Technische Data Super Afbijter

Theoretisch rendement	1-5 m ² /L
Afhankelijk van het te behandelen oppervlak.	
Droogtijd	5-15 minuten laten inwerken
Reinigen met	water
Soortelijk gewicht	0,99 g/L
Opslagtemperatuur	– min 5°C – max 40°C

Ondergrond, voorbereiding en grondlagen

Het af te bijten materiaal moet droog-, stof-, olie- en vetvrij zijn.

Monnikenwerve 86-88 8000 Brugge Tel: +3250314046 Fax: +3250319678
Oude Eedstraat 5A 9810 Eke Tel: +3293959596 Fax: 003293959598
Herentalsebaan 92B 2160 Wommelgem Tel : +32 369 88 00 fax : +3233698801

Verwerking

Breng een dikke laag SUPER AFBIJTER aan met kwast of rol. Laat 5-15 minuten inwerken afhankelijk van type verf. Verwijder de opgeloste lagen met schraper, steekmes of onder hoge druk waterstraal. Indien verlaag niet in 1 keer mee komt (door bijvoorbeeld hoge laagdikte) een extra laag SUPER AFBIJTER aanbrengen zonder weg te schrapen.
Altijd grondig naspoelen om compatibiliteit van latere verfsystemen te garanderen.

Niet verspuiten, tenzij met aangepaste apparatuur.

Reiniging : water en zeep, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

Houdbaarheid

Vorstvrij en droog is het product minimum 6 maanden houdbaar. Te lang stockeren kan activiteit van het product verminderen.

Veiligheid en hygiëne

Zie Veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden. Licht ontvlambaar. Persoonlijke beschermingsmaatregelen treffen voor handen, ogen en huid.

Afval niet in gootsteen gieten. Afvoeren volgens lokale regels.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.