

# HOUT ONTGRIJZER

## BESCHRIJVING

- Herstelt hout naar zijn natuurlijke kleur
- Milieuvriendelijk & biologisch afbreekbaar
- Geschikt voor terrassen, tuinmeubelen & gevelbekleding

### Waarom vergrijst hout?

Onder invloed van UV-stralen, regen en vervuiling verliest hout zijn natuurlijke kleur. Dit leidt tot een grauwe, verweerde uitstraling die de esthetiek en levensduur van het hout aantast. Paintfactory Hout Ontgrijzer is dé oplossing om jouw hout opnieuw te laten stralen.

### Wat doet Ontgrijzer Hout?

Onze krachtige formule verwijdert doeltreffend grijze aanslag en vlekken, zonder het hout te beschadigen. Het opent de poriën van het hout, waardoor een afwerkingslaag (zoals beits of olie) beter hecht.

- **Geschikt voor alle houtsoorten** (hardhout en zachthout)
- **Biologisch afbreekbaar** en veilig voor planten
- **Gebruiksvriendelijk:** eenvoudig aanbrengen met een borstel
- **Multifunctioneel:** verwijdert ook roestvlekken, waterkringen en kalkafzettingen

### Hoe Ontgrijzer Hout gebruiken?

- 1  **Reinig het oppervlak:** verwijder los vuil en stof.
- 2  **Maak het hout nat** met een tuinslang.
- 3  **Breng Ontgrijzer Hout aan** met een nylon borstel.
- 4  **Laat het 10-15 minuten inwerken** (voorkom opdrogen).
- 5  **Schrobben** in de richting van de houtnerf.
- 6  **Grondig naspoelen** met water.
- 7  **Laten drogen & afwerken** met Natural Wood, Beits Hydro Kleur of lak

**Tip:** Gebruik het product jaarlijks voor een langdurig fris

## TOEPASSING

- **Vergrijste houten oppervlakken:** Herstelt de natuurlijke kleur van verouderd en vergrijsd hout.
- **Terrassen en vlonders:** Geeft houten terrassen hun frisse uitstraling terug.
- **Schuttingen en gevelbekleding:** Verwijdert vergrijzing en vlekken voor een opgeknapt uiterlijk.
- **Tuinmeubilair:** Maakt verweerde tuinmeubelen weer als nieuw.
- **Alle houtsoorten:** Geschikt voor zowel hardhout als zachthout, binnen en buiten.

## BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
- Vermijd contact met vijvers en planten.

## VEILIGHEID EN HYGIENE

Buiten bereik van kinderen houden.  
Zie Veiligheidsinformatieblad en etiket op de verpakking.

## REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

## HOUT ONTGRIJZER

resultaat!

### **Bescherm en verfraai je hout na behandeling**

Na het ontgrijzen is het belangrijk om het hout te beschermen tegen nieuwe verkleuring. **Paintfactory**

**Natural Wood** is de ideale afwerking:

- **Transparante houtbescherming:** behoudt de natuurlijke uitstraling
- **UV-bescherming:** voorkomt nieuwe vergrijzing door de zon
- **Water- en vuilafstotend:** beschermt tegen vocht en vlekken
- **Gemakkelijk aan te brengen:** geen speciale primer nodig

**Geef je terras, gevel of tuinmeubelen een tweede leven – kies voor Paintfactory Ontgrijzer Hout en werk af met Natural Wood!**

### EIGENSCHAPPEN

1. **Diepgaande reiniging:** Verwijdert grondig vergrijzing, groenaanslag en vuil voor een fris resultaat.
2. **Herstelt natuurlijke kleur:** Brengt de oorspronkelijke houtkleur en -tekening weer tot leven en zet de poriën open.
3. **Eenvoudig in gebruik:** Gemakkelijk aan te brengen en af te spoelen.
4. **Veelzijdig toepasbaar:** Geschikt voor alle houtsoorten, zowel hardhout als zachthout.

### HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking.

# HOUT ONTGRIJZER

## PRODUCT INFORMATIE

### Kleuren

Transparant

### Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend BEVEPE verdeler.

### Volatiele organische stoffen

/

### Technische Data

Verbruik	-	m <sup>2</sup> /L
Densiteit	20°C	1.04 Kg/L
Alkalibestendigheid	< 2	pH

## HOUT ONTGRIJZER

### ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

- 1. Reinig het oppervlak:** Verwijder los vuil en stof met een bezem of borstel.
- 2. Bescherm omliggende gebieden:** Dek planten en andere materialen af die niet behandeld moeten worden.
- 3. Bevochtigen :** Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik desnoods een tuinslang.

### VERWERKING EN VERDUNNING

- 4. Aanbrengen op het hout:** Breng het **Paintfactory Ontgrijzer Hout** gelijkmatig aan met een nylon borstel.
  - 5. Laat het intrekken:** Laat het product 10 tot 15 minuten inwerken. Zorg ervoor dat het oppervlak vochtig blijft; voorkom opdrogen.
  - 6. Schrobben:** Gebruik een harde nylon borstel om hardnekkig vuil en vergrijzing los te maken in de richting van de nerven.
  - 7. Grondig naspoelen:** Spoel het hout af met ruim schoon water, bij voorkeur met een tuinslang of hogedrukreiniger op lage stand.
- Controleer het resultaat:** Herhaal de behandeling indien nodig voor optimale resultaten.
- Laten drogen:** Laat het hout volledig drogen voordat u het verder behandelt.
- Afwerking:** Voorzie het hout van een beschermende laag met een geschikte olie, beits of lak uit het **Paintfactory** assortiment.

#### TIPS :

- Veiligheid eerst:** Draag geschikte beschermende kleding, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
- Test vooraf:** Probeer het product eerst op een onopvallende plek om de compatibiliteit met het hout te controleren.
- Resultaat :** Na behandeling met **Paintfactory Ontgrijzer Hout** ziet uw hout er weer fris en natuurlijk uit, klaar om te genieten van lange zomerdagen of om een nieuwe beschermende laag aan te brengen. Geef uw hout de verzorging die het verdient met de kwaliteit en expertise van **Paintfactory**. PS, je kan het hout ook onbehandeld laten en jaarlijks dit proces herhalen.

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen BEVEPE te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.