

PRIMER FIXATIE OMNI

BESCHRIJVING

PRIMER FIXATIE OMNI is een fixatiemiddel voor heel diverse ondergronden. Te gebruiken bij twijfelachtige ondergronden zoals poederende daken, muren (zelfs losse kalk), ...

PRIMER FIXATIE OMNI zal ook vlekken in de ondergrond neutraliseren en waterindringing vermijden. Bovendien kan de **PRIMER FIXATIE OMNI** gebruikt worden op non ferro materialen en is perfect om geroest staal te fixeren zonder de roestkleur te verliezen.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede hechting
- Geen vergeling
- Mooie vloei
- Hoge glans
- Overschilderbaar met allerlei types verf
- Lage geur

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar. Voor gebruik op kamertemperatuur brengen.

TOEPASSING

PRIMER FIXATIE OMNI kan worden toegepast op allerlei ondergronden in twijfelachtige staat van verpoedering, non-ferro materialen, ...

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Opgelet! Product is thermoplastisch en kan dus kleverigheid veroorzaken bij temperaturen hoger dan 70°C
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad

Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen vermijden.

REINIGING

Reinig gereedschap met [Bonotools white spirit D40](#) of [Bonotools Thinner S](#).

PRIMER FIXATIE OMNI

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard:** kleurloos

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/g. product met maximum 350 gr/L VOS. Dit product bevat max : 350 gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie
{labfields}

Acrylaat in solvent

PRIMER FIXATIE OMNI

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. **PRIMER FIXATIE OMNI** dient niet verdund te worden voor gebruik.

VERWERKING EN VERDUNNING

Plaats 2 lagen met een [BONOTOOLS kwast](#).

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.