

SUPER AFBIJTER HYDRO

BESCHRIJVING

Een revolutionaire snelwerkende afbijter voor lakverf, vernis, beits en boenwas die veilig verwerkt kan worden en volledig biologisch afbreekbaar is.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Veilig in gebruik
- Milieuvriendelijk
- Niet bijtend
- Zichtbare werking
- pH-neutraal
- Oplosmiddelvrij
- Onontvlambaar
- Nauwelijks verdamping
- Geen VOC (Vluchtige Organische Stoffen)
- Blijft goed hechten op verticale oppervlakken
- Druppelt niet en loopt niet uit, dus geen verspilling
- Zeer zuinig in gebruik
- Super Afbijter Hydro kan tot 3 keer meer besparen doordat er geen verdamping is en de werking veel langer duurt dan bij traditionele oplosmiddelhoudende producten
- Niet irriterend en niet schadelijk voor de huid
- Veilig voor het milieu
- Restanten van Super Afbijter Hydro hebben geen negatieve invloed op nieuwe verf- of vernislagen.

HOUDBAARHEID

Bewaard in de oorspronkelijke verpakking op een droge en vorstvrije plaats is het product minimaal 12 maanden houdbaar.

TOEPASSING

Deze verfabijter is geschikt voor een breed scala aan verfsoorten, waaronder lakverf, vernis, beits, verven op basis van lood, olieverven, oplosmiddelhoudende verven, vernissen, beitsen, boenwassen, roestverven en watergedragen verven. Daarnaast is het ook in staat om lijmresten en graffiti te verwijderen.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken bij een temperatuur van lucht, oppervlak en materiaal lager dan 5°C of hoger dan 40°C.
- Der werking van het product is minder efficiënt bij een lagere temperatuur.
- Verwijderd houden van vorst.

VEILIGHEID EN HYGIENE

Handschoenen zijn aangeraden bij gebruik. Zie het veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Persoonlijke beschermingsmaatregelen treffen voor handen, ogen en huid.

Afval niet in gootsteen gieten. Afvoeren volgens lokale regels.

REINIGING

Reinig spatten en gemorste Super Afbijter Hydro met water en zeep. Het is aangeraden uw materiaal te reinigen met YOB Brushcon om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

SUPER AFBIJTER HYDRO

PRODUCT INFORMATIE

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.

U vindt deze terug op paintfactory.be

Technische Data

Verbruik	1-3	m ² /L
Natte laagdikte	500	µm
Densiteit	20°C	1,045 Kg/L

SUPER AFBIJTER HYDRO

VERWERKING EN VERDUNNING

Breng een dikke laag Super Afbijter Hydro aan met een kwast, roller of airless spuit. Na 10 minuten tot 4 uur is er zichtbare werking, afhankelijk van het type coating. Doe na 10 minuten tot 4 uur een schraaptest om te controleren of alles goed loskomt, afhankelijk van de laagdikte. Indien alles goed loskomt, verwijder dan de verf volledig door afstomen, afstralen of schrapen. Als niet alles goed loskomt, laat het product dan langer inwerken, tot maximaal 20 uur. Als het product droog aanvoelt en de verf nog niet volledig verwijderd is tot op de ondergrond, breng dan een extra laag Super Afbijter Hydro aan.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen BEVEPE te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.