

CURATIEF HYDRO

BESCHRIJVING

Curatief Hydro is een direct inzetbare micro-emulsie die hout effectief beschermt tegen insecten, schimmels en termieten. Deze oplossing is ideaal voor zowel preventieve als curatieve behandeling van timmerhout zoals gebinten en houten geraamten. Na behandeling biedt het bescherming conform de risico's aangeduid in de klassen 1 en 2 volgens de EN335-1 en -2 normen, evenals klasse 3-A voor buitengebruik zonder grondcontact voor zowel harshoudend als loofhout. Het product heeft een droogtijd van 24 tot 48 uur onder normale omstandigheden. Voor preventieve behandeling is het rendement 100g/m² met één laag, terwijl voor curatieve behandeling 25L/m³ nodig is, afhankelijk van de houtsoort. Toepassing kan met een kwast in één of twee lagen of door kort onderdompelen van 30 seconden tot 3 minuten.

EIGENSCHAPPEN

- Wateroplosbaar
- Geurloos
- Werkzaam tegen zwammen, larven van houtaantastende insecten, termieten en is schimmeldodend.

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in ongeopende originele verpakking.

TOEPASSING

CURATIEF HYDRO dient voor het behandelen van gezond of aangetast hout tegen insecten en schimmels.

Na de behandeling, zijn de risico's van de klassen 1 en 2 van de normen EN 335-1 en -2 gedekt, alsook die van klasse 3-A (gebruik buitenshuis zonder grondcontact – harshoudend en loofhout) , beschermd.

Houtsoorten : Constructiehout: - Daktimmer, - Houtskeletbouw, enz. Massief hout : Materialen op basis van hout Naaldhout/Loofhout

BEPERKINGEN

- Niet bruikbaar wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Niet bruikbaar bij temperaturen van 40°C gebruiken

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

Gebruik biociden veilig. Alvorens te gebruiken, het etiket en de informatie betreffende het product lezen.

Het dragen van een bril, handschoenen en een masker tijdens het gebruik wordt ten zeerste aanbevolen.

Na het gebruik moet men zorgvuldig gelaat en handen wassen. In geval van contact met de huid en de ogen, overvloedig spoelen met water.

Uit de buurt van voedsel en planten houden. Niet in het milieu storten. De verpakking niet opnieuw gebruiken.

REINIGING

Materiaal en apparatuur onmiddellijk na gebruik met water reinigen, niet laten aandrogen.

CURATIEF HYDRO

CURATIEF HYDRO

PRODUCT INFORMATIE

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

Technische Data

Gebruiksklare micro-emulsie

Kleur: heldere amberkleurige vloeistof, kleurloos na droging

Densiteit (20°C) : 1 kg/L

pH : neutraal

Vlampunt: > 100°C

Actieve bestanddelen: - Permethrine - Propiconazole -
Tebuconazole - IPBC

Doeltreffendheid :

Zwammen- en schimmeldodend, insectendodend,
werkzaam tegen termieten Preventief doeltreffend tegen
zwammen van de klasse basidiomyceten (kubisch houtrot,
wit- en vezelrot), de larven van houtaantastende insecten
(huisboktor, spinhoutkever, boor- en klopper) en
termieten.

Curatief doeltreffend tegen huisboktor, spinhoutkever,
boor- en klopper.

CURATIEF HYDRO

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

Het vochtgehalte van het hout bij behandeling moet <50% zijn.

Bevroren hout nooit behandelen.

out in rechtstreeks contact met voedingswaren nooit behandelen. Eerst een test doen op tropisch hout of op zeer harsrijke houtsoorten.

Houten elementen die vrijkomen of worden ingekort moeten nabehandeld worden om de efficiëntie van de verduurzaming te waarborgen. (Bijzondere aandacht moet gaan naar zones waar hout in de structuur is ingebouwd). Het hout terug behandelen na schuren of verzagen.

out buiten, behandeld hout in gebruiksklasse 3.1, moet een eindafwerking krijgen.

VERWERKING EN VERDUNNING

Preventieve behandeling:

CURATIEF HYDRO kan worden aangebracht met de borstel (1 of 2 behandelingen naargelang de risicoklasse) of kort dompelen gedurende 30 seconden tot 3 minuten

Curatieve behandeling:

Het aangetaste hout ontdoen van alle bekledingen en vermolmde delen.

CURATIEF HYDRO kan worden aangebracht door: insmeren en besproeien (dubbele oppervlaktebehandeling), injecteren onder druk voor dik hout (dakspanten, gordingen enz...).

VERBRUIK

Preventieve behandeling:

Klasse 1: 100 g/m² in 1 laag (naald- en loofhout)

Klasse 2: 100 g/m² in 1 laag (naald- en loofhout)

Klasse 3: 100 g/m² in 1 laag (naaldhout)

Klasse 3: 200 g/m² in 2 lagen (loofhout)

Curatieve behandeling:

300 g/m² of 25 liter/m³ naargelang de houtsoorten en de wijze van aanbrengen (bestrijken, injecteren...).

DROGEN en FIXEREN

Drogen : 24 tot 48 uur in een verluchte omgeving, in normale omstandigheden.

Fixeren : na het uitlekken 4 uur onder afdak, in normale omstandigheden. Na die tijd is het product gefixeerd.

Met CURATIEF HYDRO behandeld hout kan worden verlijmd, beschilderd, gevernist of gebeist.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad

CURATIEF HYDRO

opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.