

SUPER AFBIJTER

BESCHRIJVING

Een zeer snel werkende afbijter vrij van methyleenchloride en NMP. Verwijdert courante verven, lijmen en graffiti.

EIGENSCHAPPEN

- Te verwijderen met water.
- Bevat geen alkaliën, zuren of fenolen.
- Werkt zeer snel.
- Veroorzaakt geen etsing.
- Heeft een pH-neutrale formule.
- Heeft een goed standvermogen.

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 6 maanden houdbaar. Te lang stockeren kan activiteit van het product verminderen.

TOEPASSING

Dit afbijtmiddel is geschikt voor het verwijderen van verschillende soorten verf, zoals olieverf, celluloseverf, alkydharsverf, chloorrubberverf en meercomponentenverf. Het kan worden gebruikt op hout, metaal, steenachtige ondergronden en ook op latex- of acrylaatverf.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is. Werking vermindert bij lagere temperatuur.
- Niet gebruiken wanneer regenval verwacht wordt
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad
- Direct zonlicht vermijden.

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Licht ontvlambaar. Persoonlijke beschermingsmaatregelen treffen voor handen, ogen en huid.

Afval niet in gootsteen gieten. Afvoeren volgens lokale regels.

REINIGING

Water en zeep, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

SUPER AFBIJTER

PRODUCT INFORMATIE

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.
U vindt deze terug op paintfactory.be

Technische Data

Theoretisch rendement Afhankelijk van het te behandelen oppervlak.	1-5 m ² /L
Droogtijd	5-15 minuten laten inwerken
Soortelijk gewicht	0,99 g/L

SUPER AFBIJTER

VERWERKING EN VERDUNNING

Breng een dikke laag Super Afbijter aan met een kwast of roller. Laat het 5-15 minuten inwerken, afhankelijk van het type verf. Verwijder de opgeloste lagen met een schraper, steekmes of onder hoge druk waterstraal. Indien de verf niet in één keer wordt verwijderd (bijvoorbeeld bij een hoge laagdikte), breng dan een extra laag Super Afbijter aan zonder weg te schrapen. Spoel altijd grondig na om de compatibiliteit van latere verfsystemen te garanderen. Niet verspuiten, tenzij met aangepaste apparatuur.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.